

MADE IN ITALY

ManciniTende[®]

**Tende automatiche
per Ambulanti**

Profilo aziendale

La ditta Mancini Tende è presente sul mercato da più di 30 anni e mette a vostra disposizione capacità e competenze nel settore delle coperture automatiche. Le continue innovazioni progettuali proposte da Mancini Tende permettono all'azienda di lavorare con grande flessibilità e dinamicità, realizzando coperture automatiche su misura in grado di valorizzare, coprire ed estendere i veicoli.

Mancini Tende opera in diversi settori:

- **ambulanti, mercati e fiere, eventi "open-air"**
- **team sportivi, motorhome, show trucks**
- **camion e rimorchi**
- **coperture nautiche**
- **coperture per Protezione Civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco**

L'obiettivo principale di **Mancini Tende** è rendere più pratico, facile ed agevole il lavoro di tutti coloro che svolgono attività all'aperto, proponendo soluzioni automatiche in grado di aprirsi e chiudersi in meno di un minuto, facendo risparmiare tempo e fatica nell'allestimento dei propri spazi.

Le Direttive comunitarie CE, hanno sempre rappresentato per Mancini Tende un riferimento importante per migliorare gli standard qualitativi e di sicurezza dei propri prodotti e attrezzature.

Qualità e sicurezza sono obiettivi che vengono quotidianamente perseguiti sia a livello progettuale che costruttivo: dalla scelta dei materiali (strutture in acciaio zincato a caldo o acciaio inox), ai tessuti, fornendo materiali ignifughi rispondenti alle norme CE.





#veloce

#pratica

#automatica

#brevettata

#sumisura

BASIC



Basic è il modello ideale per coprire spazi di medie e grandi dimensioni

CARATTERISTICHE

- Disponibile a doppio telo o a telo unico
- Struttura in ferro zincato oppure in acciaio inox “opzionale” che rende la tenda più leggera e resistente
- Pompa manuale d'emergenza
- Portapacchi con angoli arrotondati, dove previsto
- Radiocomando a distanza
- Kit di valvole di sicurezza

OPTIONAL

- Aste centrali automatizzate, solo su telo unico
- Spostamento posteriore-anteriore
- Spostamento laterale
- Modello Agilità con ribaltamento lato del furgone
- Possibilità di realizzare inserimento ad incasso su furgonature tipo automarket
- Code anteriori e posteriori reclinabili
- Impianto Led
- Pannelli solari

SPECIFICHE TECNICHE

- Altezza standard del cassonetto: 25 cm
- Altezza complessiva dal tetto: 28/30 cm a seconda del veicolo
- Peso medio complessivo: kg 460 in ferro zincato, kg 520 con spostamento.
- Peso medio complessivo: kg 400 in acciaio inox, kg 480 con spostamento.

EUROPLUS



Europlus è il modello ideale per aree di piccole e medie dimensioni

CARATTERISTICHE

- Disponibile a doppio telo o a telo unico
- Struttura in ferro zincato oppure in acciaio inox “opzionale” che rende la tenda più leggera e resistente
- Pompa manuale d'emergenza
- Portapacchi con angoli arrotondati, dove previsto
- Radiocomando a distanza
- Kit di valvole di sicurezza

OPTIONAL

- Aste centrali automatizzate, solo su telo unico
- Spostamento posteriore-anteriore
- Spostamento laterale
- Modello Agility con ribaltamento a lato del furgone
- Su richiesta si possono realizzare tende basse con ingombro inferiore ai 18cm dal tetto del veicolo
- Impianto Led
- Pannelli solari

SPECIFICHE TECNICHE

- Altezza standard del cassonetto: 22 cm
- Altezza complessiva dal tetto: 26/28 cm a seconda del veicolo
- Peso medio complessivo: kg 320 in ferro zincato, kg 370 con spostamento
- Peso medio complessivo: kg 280 in acciaio inox, kg 330 con spostamento

NEW EVOLUTION *Restringibile*



New Evolution è ideale per coprire spazi di diverse dimensioni

CARATTERISTICHE

- Tenda a doppio telo dotata di una funzione di restringimento che permette di regolare la dimensione complessiva, adattandosi a vari posteggi e agevolando l'apertura e la chiusura della tenda
- Struttura in ferro zincato oppure in acciaio inox "opzionale" che rende la tenda più leggera e resistente
- Pompa manuale d'emergenza
- Portapacchi con angoli arrotondati, dove previsto
- Radiocomando a distanza
- Kit di valvole di sicurezza

OPTIONAL

- Spostamento posteriore-anteriore
- Spostamento laterale
- Code anteriori e posteriori reclinabili manualmente
- Impianto Led
- Pannelli solari

SPECIFICHE TECNICHE

- Altezza standard del cassonetto: 25 cm
- Altezza complessiva dal tetto: 28/30 cm a seconda del veicolo
- Peso medio complessivo: kg 540 in ferro zincato, kg 600 con spostamento
- Peso medio complessivo: kg 480 in acciaio inox, kg 530 con spostamento

LIBERTY *Restringibile*

MODELLO BREVETTATO



Liberty è ideale per coprire aree di diverse dimensioni

CARATTERISTICHE

- Modello pratico a doppio telo dotato di un meccanismo innovativo di restringimento che rende la tenda compatta, agile e robusta. Disponibile nella versione Europlus, che permette di contenere pesi ed ingombri, e nella versione Basic, che valorizza caratteristiche come la robustezza, versatilità e affidabilità.
- La funzione di restringimento permette l'adattamento a posteggi di diverse dimensioni tramite la regolazione della dimensione complessiva e rende più agevole il processo di apertura e chiusura.
- Struttura in acciaio inox
- Pompa manuale d'emergenza
- Portapacchi con angoli arrotondati, dove previsto
- Radiocomando a distanza
- Kit di valvole di sicurezza

OPTIONAL

- Spostamento posteriore-anteriore
- Spostamento laterale
- Code anteriori e posteriori reclinabili automatizzate
- Impianto Led
- Pannelli solari

SPECIFICHE TECNICHE LIBERTY EUROPLUS

- Altezza standard del cassonetto: 25 cm
- Altezza complessiva dal tetto: 32/35 cm a seconda del veicolo
- Peso medio complessivo: kg 500 in acciaio inox

SPECIFICHE TECNICHE LIBERTY BASIC

- Altezza standard del cassonetto: 25 cm
- Altezza complessiva dal tetto: 35/38 cm a seconda del veicolo
- Peso medio complessivo: kg 560 in acciaio inox

Punti vendita e Assistenza sul territorio Italiano

VENETO

Bardozzo Davide | montaggio - assistenza
Via Sottoprà, 74 - 35047 Solesino (PD)
Tel. e Fax 0429 709750

ERREBI S.n.c. | montaggio - assistenza
Via San Michele 1/A - Frazione Falzè
Sernaglia della Battaglia (TV)
Tel. 0438 981372

EMILIA ROMAGNA

PM Service S.r.l. | montaggio - assistenza
Via Einstein, 13 - 41012 Carpi (MO)
Tel. e Fax 059-641703
E-mail: info@pmoleodinamica.it
Emergenze: 348-7817328

MANCINI TENDE S.r.l.
vendita - montaggio - assistenza
Via G. Di Vittorio, 20 48026 Russi (RA)
Tel. 0544 582445 - Fax 0544 586658
Cel. 348 5915121
E-mail: mancini@mancinitende.com
website: www.mancinitende.com

TOSCANA

Sig. Salvatore Barbara
vendita - montaggio - assistenza
Via Valdarno, 5 - 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 581910 - Cel. 339 7239180

TRA.V S.n.c. | montaggio - assistenza
Loc. Foenna - Torrita di Siena (SI)
Tel. 0577 624700 - Fax 0577 621261

UMBRIA

Truck Service s.r.l.
montaggio - assistenza
Via Vanzetti, 24 - 05035 Terni (TR)
Tel. 0744 306591

LAZIO

Alagia Allestimenti Veicoli Industriali
vendita - montaggio - assistenza
Via Lodi Gaetano, 6 - 00173 Roma (RM)
Tel. 06 7235998 - Fax 06 7231883

AL.SCAR. di Scarafone Alberto
montaggio - assistenza
VIA Circ. Basciano,18
03011 Alatri (FR)
Tel/Fax. 0775442580 - Cel. 3393802654
E-mail: alberto.scarafone@alice.it

MARCHE

ORMEC di Cicchinè Elia
montaggio - assistenza
Via S. Pertini, 13 - Zona Ind."A"
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 813511

ABRUZZO

Carrozeria Florianese
vendita - montaggio - assistenza
Via Prov. Florianò, 125
64017 - S.Onofrio di Campoli (TE)
Tel. e Fax. 0861 553162

PUGLIA

Sig. Antonio Manno
vendita - montaggio - assistenza
Cel. 327 7331362
E-mail: antonio_manno@hotmail.com

SICILIA

Sig. Antonio Morici
vendita - montaggio - assistenza
90039 Villabate (PA)
Tel. 091 6142031 - Cel. 347 666457

SARDEGNA

C.AL.FI
vendita - montaggio - assistenza
09032 Assemmini - Loc. Truncu is Follas
Tel. 070 2110233
Cel. Marina 334 5848300
Pietro 334 5848800
E-mail: marina@caifi.it



MADE IN ITALY
ManciniTende[®]

 Via G. Di Vittorio, 20
48026 - Russi (RA) - ITALY

 0544 582445

 mancini@mancinitende.com

 www.mancinitende.com

 www.fb.com/mancinitende